lavamac

Каталог

оборудования

www.lavamac.eu

Серия LSC, LA, LAC, SP - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

Тип	LSC 65	LA (LAC) 60/75	SP100 / SPC100	SPS100 / SPSC100
Профессиональные стиралные машины				
Загрузка	6,5 кг	6/7,5 кг	10 кг	10 кг
Нагрев	электрический	электрический	электрический, гор. вода	электрический, гор. вода
Отжим	1400 об/мин	1150/1100 об/мин	1200 об/мин	1200 об/мин
G - фактор	530	390/ 360	440	440
Электропитание	1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50Hz
Мощность эл. нагрева	3,2 кВт	3-6-9 кВт	4,8 кВт	4,8 кВт
Масса нетто	73 кг	160 / 165 кг (LA) 165 / 175 кг (LAC)	113 кг	177 кг
Диаметр дверей	310 мм	284 мм	394 мм	394 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	850×595×585	940×685×645/685 (LA60/75) 1070×685×665/690 (LAC60/75)	1027×683×704 (SP100) 1126×683×704 (SPC100)	1986×683×704

Серия AR - Стирально-отжимные машины

Тип	AR 80	AR 105	AR 135	AR 180
Промышленные стиралные машины				
Максимальная загрузка 1:9	9 кг	12 кг	15 кг	20 кг
Загрузка 1:10	8 кг	11 кг	14 кг	18 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	820 об/мин	760 об/мин	760 об/мин	490 (690) об/мин
G - фактор	200	200	200	100 (200)
Электропитание	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	6-9 кВт	6-9-12 кВт	9-12 кВт	12-18 кВт
Масса нетто	135 кг	170 кг	190 кг	255 (315) кг
Диаметр дверей	330 мм	410 мм	410 мм	460 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900	1410×890×915

Серия AR - Стирально-отжимные машины

Тип	AR 240	AR 280	AR 350	AR 520
Промышленные стиралные машины				
Максимальная загрузка 1:9	27 кг	32 кг	39 кг	58 кг
Загрузка 1:10	24 кг	28 кг	35 кг	52 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	490 (690) об/мин	490 (690) об/мин	541 об/мин	441 об/мин
G - фактор	100 (200)	100 (200)	150	100
Электропитание	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	18 кВт	22 кВт	27 кВт	40,5 кВт
Масса нетто	275(330) кг	290(355) кг	415 кг	445 кг
Диаметр дверей	460 мм	460 мм	460 мм	460 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1410×890×1060	1410×890×1135	1500×1058×1015	1500×1058×1300

lavamac

Серия AF - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

Тип	AF 65	AF 80	AF 105	AF 135
Промышленные стиралные машины				
Максимальная загрузка 1:9	7 кг	9 кг	12 кг	15 кг
Загрузка 1:10	6,5 кг	8 кг	11 кг	14 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	1165 rpm	1165 rpm	1075 rpm	1075 rpm
G - фактор	400	400	400	400
Электропитание	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	6-9 кВт	6-9 кВт	6-9-12 кВт	9-12 кВт
Масса нетто	170 кг	185 кг	210 кг	255 кг
Диаметр дверей	330 мм	330 мм	410 мм	410 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945

Серия AF, LH - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

Тип	AF 180	AF 240	AF 280	LH 335
Промышленные стиралные машины				
Максимальная загрузка 1:9	20 кг	27 кг	32 кг	
Загрузка 1:10	18 кг	24 кг	28 кг	33 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	980 rpm	980 rpm	915 rpm	830 rpm
G - фактор	400	400	350	350
Электропитание	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	12-18 кВт	18 кВт	22 кВт	24 кВт
Масса нетто	380 кг	430 кг	495 кг	1190 кг
Диаметр дверей	460 мм	460 мм	460 мм	540 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1410×970×970	1410×970×1105	1410×970×1185	1905×1195×1330

Серия LH - Стирально-отжимные машины - высокоскоростные

Тип	LH 400	LH 550	LH800	LH1000	LH1250
Промышленные стиралные машины					
Загрузка	40 кг	55 кг	80 кг	100 кг	120 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	пар гор. вода	пар гор. вода
Отжим	830 rpm	830 rpm	750 rpm	720 rpm	695 rpm
G - фактор	350	350	350	350	350
Электропитание	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 3x200-240V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	36 кВт	54 кВт	67,5 кВт	-	-
Масса нетто	1560 кг	1630 кг	2640 кг	3170 кг	3480 кг
Диаметр дверей	540 мм	540 мм	530 мм	530 мм	650 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1905×1195×1430	1905×1195×1610	1985×1495×1940	2060×1790×2005	2085×1855×2085

Компания Alliance Laundry Systems оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете.
Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информативный характер и не являются обязывающими.

Серия AFB - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

Тип	AFB 180	AFB 240	AFB 280
Гигиенические барьерные стиральные машины			
Загрузка	18 кг	24 кг	28 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	939 rpm	939 rpm	914 rpm
G - фактор	370	370	350
Электропитание	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz
Мощность эл. нагрева	12/18 кВт	18 кВт	21,9 кВт
Масса нетто	430 кг	460 кг	490 кг
Диаметр дверей	376×325 мм	496×325 мм	496×325 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145

Серия LMA - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

Тип	LMA 260	LMA 330	LMA 440	LMA 660
Гигиенические барьерные стиральные машины				
Загрузка	26 кг	33 кг	44 кг	66 кг
Нагрев	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода	электрический, пар гор. вода
Отжим	960 rpm	960 rpm	915 rpm	915 rpm
G - фактор	335	335	350	350
Электропитание	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	24 кВт	36 кВт	45 кВт	54 кВт
Масса нетто	960 кг	1000 кг	1140 кг	1360 кг
Диаметр дверей	498×325 мм	498×325 мм	498×325 мм	2×498×325 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170

Серия LMA - Стирально-отжимные машины в гигиеническом исполнении

Тип	LMA 700	LMA 900	LMA 1100	LMA 1400	LMA 1800
Гигиенические барьерные стиральные машины					
Загрузка	70 кг	90 кг	110 кг	140 кг	180 кг
Нагрев	электрический, пар	электрический, пар	электрический, пар	электрический, пар	пар
Отжим	800 rpm	800 rpm	754 rpm	720 rpm	695 rpm
G - фактор	360	360	350	350	350
Электропитание	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	54/72 кВт	54/72 кВт	72/96 кВт	72/96 кВт	-
Масса нетто	2600 кг	2810 кг	2990 кг	3550 кг	4990 кг
Диаметр дверей	765×340 мм	765×340 мм	765×340 мм	765×440 мм	765×440 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905

lavamac

Серия LDR, SD - Профессиональные барабанные сушилки

Тип	LDRM 120	SDH200	SD200/SDC200	SDS200/SDSC200
Профессиональные сушилки				
Загрузка	7 кг	10 кг	10 кг	2 x 10 кг
Нагрев	электрический	электрический, газ	электрический, газ	электрический, газ
Электропитание	1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	3 кВт	5,2 кВт	5,2 кВт	2 x 5,2 кВт
Масса нетто	39 кг	57 кг	38 кг	127 кг
Диаметр дверей	450 мм	523 мм	523 мм	523 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	850×595×595	1092×683×711	1027×683×711 (SD200) 1126×683×711 (SDC200)	1986×683×737

LDRM 120 HP - нагревание тепловым нососом

Серия LS, LDR - Барабанные сушильные машины

Тип	LS 195 (HP)	LDR 220	LDR 270	LDR 350	LDR 490
Промышленные сушилки					
Загрузка	9 кг	11,5 кг	13,5 кг	16 кг	24 кг
Нагрев	электрический газ Тепловой насос	электрический газ пар	электрический газ пар	электрический газ пар	электрический газ
Электропитание	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	9-12 кВт / 2,9 кВт (HP)	12 кВт	21 кВт	24 кВт	27кВт
Масса нетто	170 кг / 290 кг (HP)	137 кг	150 кг	164 кг	197 кг
Диаметр дверей	600 мм	576 мм	576 мм	576 мм	683 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1465×795×815 1465×795×1275 (HP)	1622×711×1038	1622×711×1191	1622×800×1191	1695×876×1362

Серия LDR - Барабанные сушильные машины

Тип	LDR 530	LDR 635	LDR 270270/420420	LDR 1025	LDR 1425/1700
Промышленные сушилки					
Загрузка	25 кг	34 кг	2×13 кг/2×20 кг	55 кг	77 кг/90 кг
Нагрев	электрический газ пар	электрический газ пар	электрический (LDR270/270) пар газ (LDR270/270)	электрический пар газ	пар газ
Электропитание	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
Мощность эл. нагрева	30 кВт	30 кВт	21/- кВт	60 кВт	-
Масса нетто	247 кг	279 кг	247/305 кг	625 кг	760 кг/820 кг
Диаметр дверей	683 мм	683 мм	576/683 мм	683 мм	683 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1946×981×1226	1946×981×1378	1937×800×1086 2059×876×1235	2177×1178×1725	2388×1349×1749 2388×1349×1948

Компания Alliance Laundry Systems оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете.
Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информативный характер и не являются обязывающими.

Серия LS - Барабанные сушильные машины

Тип	LS 250 (HP)	LS 300 (HP)	LS 350 (HP)	LSD300	LS 530	LS 680
Промышленные сушилки						
Загрузка	11 кг	13 кг	16 кг	2x13 кг	24 кг	35 кг
Нагрев	электрический пар, газ Тепловой насос	электрический пар, газ Тепловой насос	электрический пар, газ Тепловой насос	электрический пар газ	электрический пар газ	электрический пар газ
Электропитание	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	13,5 кВт /2,9 кВт (HP)	18 кВт /2,9 кВт (HP)	24 кВт /2,9 кВт (HP)	2x18 кВт	30/36 кВт	36/48 кВт
Масса нетто	250 кг / 375 кг (HP)	250 кг / 375 кг (HP)	250 кг / 375 кг (HP)	370 кг	275 кг	305 кг
Диаметр дверей	600 мм	600 мм	600 мм	2x600 мм	810 мм	810 мм
Размеры нетто В×Ш×Г	1680×795×1070 1680×795×1525 (HP)	1680×795×1160 1680×795×1615 (HP)	1680×795×1280 1680×795×1735 (HP)	2030×795×1240	1975×965×1270	1975×965×1490

Серия LR - Гладильные катки с нагреваемым желобом

Тип	LR 2510	LR 2512	LR 2514	LR 3016	LR 3020
Профессиональные гладильные катки					
Диаметр валка	250 мм	250 мм	250 мм	300 мм	300 мм
Рабочая ширина	1000 мм	1200 мм	1400 мм	1600 мм	2000 мм
Нагрев	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Электропитание	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
Мощность эл. нагрева	5 кВт	6 кВт	7 кВт	13,2 кВт	16,8 кВт
Масса нетто	100 кг	118 кг	126 кг	262 кг	294 кг
Размеры нетто В×Ш×Г	1005×1400×420	1005×1600×420	1005×1800×420	1100×2200×500	1100×2600×500

Серия LSR - Гладильные катки с нагреваемым гладильным валом

Тип	LSR 3316	LSR 3320	LSR 5016	LSR 5020
Промышленные сушильно--гладильные машины				
Диаметр валка	320 мм	320 мм	500 мм	500 мм
Рабочая ширина	1664 мм	2080 мм	1600 мм	2000 мм
Нагрев	электрический газ	электрический газ	электрический газ пар	электрический газ пар
Электропитание	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	24,3 кВт	27,9 кВт	33 кВт	38 кВт
Масса нетто	435 кг	490 кг	920 кг	1150 кг
Размеры нетто В×Ш×Г	1110×2084×755	1110×2500×755	1232×2350×992	1232×2750×992

lavamac

Серия LSR - Гладильные катки с нагреваемым гладильным валом

Тип	LSR 5025	LSR 5032	LSR 80
Промышленные сушильно--гладильные машины			
Диаметр валка	500 мм	500 мм	800 мм
Рабочая ширина	2500 мм	3200 мм	3200 мм
Нагрев	электрический газ пар	электрический газ пар	электрический газ пар
Электропитание	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	55 кВт	65 кВт	75 кВт (el.) 112-125 кВт (газ)
Масса нетто	1290 кг	1590 кг	2900 кг
Размеры нетто В×Ш×Г	1232×3350×992	1232×3950×992	1850×4250×1880

Серия LSRP/LSRA – Гладилъные катки со встроенным продольным складывателем прямого белья

Тип	LSRP/LSRA 5020	LSRP/LSRA 5025	LSRP/LSRA 5032
Промышленные сушильно--гладильные машины			
Диаметр валка	500 мм	500 мм	500 мм
Рабочая ширина	2000 мм	2500 мм	3200 мм
Нагрев	электрический газ пар	электрический газ пар	электрический газ пар
Электропитание	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	38 кВт	55 кВт	65 кВт
Масса нетто	1290 кг	1440 кг	1680 кг
Размеры нетто В×Ш×Г	1568×2750×1185	1568×3350×1185	1568×3950×1185

Серия LSREP - Гладильные катки со встроенными подающим и продольноскладывающим устройством

Тип	LSREP 5020	LSREP 5025	LSREP 5032
Промышленные сушильно--гладильные машины			
Диаметр валка	500 мм	500 мм	500 мм
Рабочая ширина	2000 мм	2500 мм	3200 мм
Нагрев	электрический газ пар	электрический газ пар	- газ пар
Электропитание	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Мощность эл. нагрева	38 кВт	72 кВт	-
Масса нетто	1720 кг	2180 кг	2400 кг
Размеры нетто В×Ш×Г	1760×2850×1320	1760×3450×1320	1760×4050×1320
Поперечный складыватель и штабелер - для работы с катком IFF			

Компания Alliance Laundry Systems оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете.
Все детали и иллюстрации в етом буклете носят исключительно информативный характер и не являются обязывающими.

lavamac

В последние годы Lavamac занимет одну из лидирующих позиций на рынке, как изготовитель промышленного прачечного оборудования.

В последнее время этот рынок изменил направление своего развития и перешел от продажи машин к предложению «концепций» и «решений». Благодаря широкому ассортименту выпускаемых изделий и внедрению ноу-хау, Lavamac смог следовать этим тенденциям рынка и в настоящее время считается одним из установителей современных трендов как изготовитель промышленного прачечного оборудования.

Благодаря профессиональному коллективу, в котором более 30 инженеров, Lavamac имеет возможность активно и гибко реагировать на требования заказчиков, тесно сотрудничать с ними при разработке новых моделей прачечного оборудования.

В ассортименте Lavamac – одни из самых совершенных промышленных машин последних лет.

- Неподрессоренные стиральные машины с частичным отжимом
- Неподрессоренные стиральные машины с полным отжимом
- Подрессоренные стиральные машины с полным отжимом
- Сушильные машины
- Желобковые гладильные катки для глажения прямого белья
- Сушильно-гладильные катки (каландры) для глажения прямого белья
- Сушильно-гладильные катки (каландры) для глажения прямого белья, оснащенные вкладывателем и складывателем

Этот ассортимент дает возможность фирме Lavamac предложить различные решения для задач, которые стоят перед потребителем в различных сегментах рынка:

Основные сегменты рынка:

- Прачечные с самообслуживанием
- Жилые дома
- Предприятия по чистке одежды
- Прачечные в зданиях (больницы, гостиницы, спортивные клубы, рестораны и т.д.)
- Прачечные с обслуживанием
- Водный транспорт (грузовой и транспортировочный)
- Клининговые фирмы

Все машины проходят испытания с использованием белья, чтобы подтвердить, что все изделия Lavamac удовлетворяют самым высоким нормам качества.

CE ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Alliance Laundry Systems

Lavamac is a division of Alliance Laundry Systems.
Alliance is the world's leading manufacturer of commercial laundry equipment. Learn more at alliancelaundry.com

532464 RU/02-2015

www.lavamac.eu